

# Instalasi Teks Editor NANO dan Dasar Penggunaannya

Beberapa bagian dari panduan ini, akan melibatkan operasi pengeditan beberapa *file system* dari CentOS. Untuk dapat mengedit file-file tersebut melalui CLI (*Command Line Interface*), panduan ini akan menggunakan aplikasi **Nano**. Nano adalah teks editor yang populer untuk penggunaan pada lingkungan *Command Line Interface (CLI)*. Walaupun pada instalasi CentOS secara *default* sudah terinstall teks editor yang bernama **Vi**, namun Nano dirasa lebih nyaman digunakan dibandingkan Vi,

Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Nano untuk kebutuhan teks editor. Sehingga pada tutorial kali ini, seluruh *file system* akan diedit menggunakan teks editor Nano. Namun, jika Anda lebih nyaman menggunakan Vi, maka Anda dapat menyesuaikan perintah-perintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## Instalasi Teks Editor Nano

Agar Nano dapat digunakan, sebelumnya harus dilakukan instalasi dengan perintah sebagai berikut:

```
yum -y install nano
```

## Perintah-Perintah Dasar Nano

Untuk mengedit/membuat file baru, menggunakan perintah:

```
nano [alamat_file/nama_file]
```

Berikut adalah perintah-perintah dasar *Nano*:

Perintah	Keterangan
Ctrl + X	Keluar editor. Namun jika ada perubahan file, akan ditanyakan apakah perubahan tersebut akan disimpan.
Ctrl + O	Simpan
Ctrl + W	Mencari string
Panah atas/bawah	Berpindah antar baris
Panah kanan/kiri	Berpindah antar karakter ke kanan/kiri

Untuk mengubah teks, Anda dapat langsung mengetikkan teks di tempat kursor berada.

Untuk mencari teks, Anda dapat menekan **Ctrl+W** di keyboard, yang kemudian diikuti dengan teks yang akan dicari, kemudian tekan tombol **Enter** di keyboard.

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 1G

; Automatically add files before PHP document.
; http://php.net/auto-prepend-file
auto_prepend_file =

; Automatically add files after PHP document.
; http://php.net/auto-append-file
auto_append_file =

; By default, PHP will output a character encoding using
; the Content-type: header. To disable sending of the
; set it to be empty.
;
; PHP's built-in default is text/html
Search [post_max_size]: post_max_size
^G Get Help      ^M First Line   ^T Go To Line
^C Cancel        ^V Last Line    ^R Replace
```

Revision #7

Created 10 October 2024 08:04:48 by aulia\_badilag

Updated 10 October 2024 09:08:13 by aulia\_badilag